

**Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации**

**Департамент растениеводства, механизации, химизации  
и защиты растений**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение**

**Подольская государственная зональная  
машиноиспытательная станция**

**П р о т о к о л ы ы п ы т а н и й**

**№ 09-29-20 (5020463)**



**Смеситель кормораздатчик TRIOLET SOLOMIX 2 24 ZK**

<b>Изготовитель (разработчик)</b>	<b>Адрес</b>
ООО «Колнаг», г. Коломна	140405, Московская обл., г. Коломна, ул. Астахова, д.4

<b>Результаты испытаний (краткие)</b>	
<b>Смеситель кормораздатчик TRIOLET SOLOMIX 2 24 ZK</b>	
<b>Назначение и описание конструкции машины</b>	
<p>Смеситель кормораздатчик TRIOLET SOLOMIX 2 24 ZK предназначен для приготовления (разрыхления, частичного измельчения и смешивания) и раздачи кормовых смесей из различных (в зависимости от применяемого в хозяйстве рациона) компонентов (зелёная масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, брикетированные корма, твёрдые или жидкие кормовые добавки), с применением электронной системы взвешивания компонентов кормовой смеси.</p> <p>Смеситель состоит из следующих основных узлов: тягового устройства с регулируемой опорой, бункера с выгрузным окном, весового механизма, колесного хода с тормозной системой, лестницы для осмотра внутренней полости бункера, механизма раздачи корма, двух противоножей, шнековых рабочих органов, светосигнального оборудования, гидросистемы, привода рабочего органа.</p>	
<b>Качество работы:</b>	
Производительность за 1ч, т основного времени: при раздаче	35,40
Качество смешивания кормов, %	93
Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, %	13,7
Потери корма при раздаче, %	0,6
Полнота выгрузки корма из бункера, %	98,0
<b>Условия эксплуатации:</b>	
Вид корма	Кормосмесь
Объемная масса, кг/м <sup>3</sup>	300
Влажность, %	76
Вид животных	КРС
Агрегатирование	Трактор класса 3,0, МТЗ-1221
Рабочая скорость: при раздаче транспортная	1,5 До 12
Трудоемкость ежесменного ТО, чел./ч.	0,12
Эксплуатационная надежность	Хорошая

<b>Техническая характеристика</b>	
Показатели	Численные значения
Габаритные размеры, мм:	
- длина	6900
- ширина	2850
- высота	3200
Масса, кг	7540
Объем бункера, м <sup>3</sup>	24
Грузоподъемность, т	10,5
Количество обслуживающего персонала, чел.	1, тракторист
<b>Результаты испытаний</b>	
Качество работы	Смеситель кормораздатчик TRIOLET SOLOMIX 2 24 ZK стабильно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. Качество смешивания кормов – 93%, неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии – 13,7%, потери корма при раздаче – 0,6%, полнота выгрузки корма из бункера – 98,0%, что соответствует заявленным показателям.
Эксплуатационные показатели	Производительность за 1 час основного времени при раздаче составила 35,40 т. при скорости агрегата 1,5 км/ч.
Безопасность движения	Агрегат не предназначен для движения по дорогам общего пользования, однако оснащен тормозной системой и собственной световой сигнализацией. Транспортная скорость при внутри фермерском использовании не превышает 12 км/ч.
Удобство управления	Управление удобно.
Безопасность выполнения работ	Безопасность выполнения работ обеспечена.
Техническое обслуживание	Руководством по эксплуатации предусмотрено ЕТО и пять периодических технических обслуживаний. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,12 чел.ч. Эксплуатационная документация соответствует ГОСТ 27388-88.

<b>Заключение по результатам испытаний</b>	
Смеситель кормораздатчик TRIOLET SOLOMIX 2 24 ZK соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.	
Испытания проведены:	ФГБУ «Подольская МИС» 142184, Климовск-4, Московской области
Испытания провел:	Каплиёв К.И.
Источник информации:	Протокол испытаний № 09-29-20 (5020463) от 05 ноября 2020 г.